



Modell Nr.	ML0801WU	ML1501WU	ML3001WU
Temperaturbereich	+1°C bis +5°C	+1°C bis +5°C	+1°C bis +5°C
Umluft	Ja	Ja	Ja
Abtauung (automatisch / manuell)	automatisch	automatisch	automatisch
Elektronikregler	Ja	Ja	Ja
Digitalanzeige	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm optisch / akustisch	Ja	Ja	Ja
Über- und Untertemperaturalarm	Ja	Ja	Ja
Türalarm	Nein	Ja	Ja
Potentialfreier Alarmkontakt	Nein	Nein	Nein
Außengehäuse	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert
Farbe	weiß	weiß	weiß
Türschloss	Ja	Ja	Ja
Türtyp	Volltür	Volltür	Volltür
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Türdichtung	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar
Innenraum	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß
Innenbeleuchtung	Nein	Nein	Ja
„Innenraum frei von Zündquellen“	Nein	Nein	Nein
Gitterauflagen (Anzahl)	2	3	5
Auflagepositionen (Anzahl)	2	6	12
Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH)	440x275x6	520x320x6	497x340x6
Schubladen (Anzahl)	0	0	1
Drahtkörbe (Anzahl)	1	1	0
Türablagen (Anzahl)	0	2 (fix)	4 (variabel)
Optionales Schubladensystem	Ja	Ja	Ja
Verstellbare Füße (Anzahl & Position)	Nein	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten
Inhalt (l), brutto	82	151	288
Inhalt (l), netto	67	145	284
Breite (mm)	502	635	595
Tiefe (mm)	540	595	670
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	976	1165	1185
Höhe (mm)	660	845	1570
Innenmaße (mm) (BxTxH)	419x315x540 Stufe (TxH): 165x215	500x450x705 Stufe (TxH): 165x210	480x445x1382 Stufe (TxH): 200x260
Gewicht (kg)	27,5	37	59
Netzanschluss	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz
Versandbreite (mm)	700	700	700
Versandtiefe (mm)	750	750	750
Versandhöhe (mm)	825	1022	1735
Versandgewicht (kg)	34,5	44	66
Kältemittel FCKW- / HFCKW-frei	R134a	R600a	R600a



ML0801WU



ML0801WU mit Ordnungssystem (optional)



ML1501WU



ML3001WU



ML3001WU mit Ordnungssystem (optional)



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.
Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

