

Laborkühl-/Tiefkühlkombinationen MedLab 2 Temperaturen, Stille Kühlung

| Modell Nr. | ML0906WN | ML1306WN | ML2725WN | ML3225WN |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Temperaturbereich | Kühlteil: +2°C bis+10°C Tiefkühlteil: -6°C bis -9°C | Kühlteil: +2°C bis 10°C Tiefkühlteil: -18°C bis -25°C | Kühlteil: +2°C bis 10°C Tiefkühlteil: -18°C bis -25°C | Kühlteil: +2°C bis 10°C Tiefkühlteil: -18°C bis -25°C |
| Umluft | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abtauung (automatisch / manuell) | Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell | Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell | Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell | Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell |
| Elektronikregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturalarm optisch / akustisch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Über- und Untertemperaturalarm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Türalarm | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Potentialfreier Alarmkontakt | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Außengehäuse | Stahlblech, lackiert | Stahlblech, lackiert | Stahlblech, lackiert | Stahlblech, lackiert |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Türschloss | Ja | Ja | Ja (2) | Ja (2) |
| Türtyp | Volltür | Volltür | Volltür | Volltür |
| Türanschlag | wechselbar | wechselbar | wechselbar | wechselbar |
| Türdichtung | nicht wechselbar | nicht wechselbar | nicht wechselbar | nicht wechselbar |
| Innenraum | Kunststoff, weiß | Kunststoff, weiß | Kunststoff, weiß | Kunststoff, weiß |
| Innenbeleuchtung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| "Innenraum frei von Zündquellen" | optional | optional | optional | optional |
| Innenausstattung Kühlteil | | | | |
| Gitterauflagen (Anzahl) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Auflagepositionen (Anzahl) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH) | 1: 438x274x6 1: 438x137x6 | 1: 448x308x4,5 1: 448x200x4,5 | 448x308x4,5 | 505x320x6 |
| Schubladen (Anzahl) | 0 | 1 | 2 halbe | 2 halbe |
| Drahtkörbe (Anzahl) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verstellbare Türablagen (Anzahl) | 0 | 2 ganze und 2 halbe | 2 ganze und 2 halbe | 2 ganze und 4 halbe |
| Optionales Schubladensystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Innenausstattung Tiefkühlteil | | | | |
| Schubladen (Anzahl) | 0 | 0 | 2 und 1 Klappe | 2 und 2 Klappen |
| Verstellbare Füße (Anzahl & Position) | 2 Füße vorne 2 Rollen hinten | 2 Füße vorne 2 Rollen hinten | 2 Füße vorne 2 Rollen hinten | 2 Füße vorne 2 Rollen hinten |
| Inhalt (I), brutto | 83,5 77 Kühlteil / 6,5 Tiefkühlteil | 119 106 Kühlteil / 13 Tiefkühlteil | 263 159 Kühlteil / 104 Tiefkühlteil | 324 190 Kühlteil / 134 Tiefkühlteil |
| Inhalt (I), netto | 80,5 74,25 Kühlteil / 6,25 Tiefkühlteil | 117 104 Kühlteil / 13 Tiefkühlteil | 245 148 Kühlteil / 97 Tiefkühlteil | 302 177 Kühlteil / 125 Tiefkühlteil |
| Breite (mm) | 502 | 540 | 540 | 600 |
| Tiefe (mm) | 540 | 600 | 600 | 600 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 976 | 1090 | 1110 | 1190 |
| Höhe (mm) Innenmaße (mm) (BxTxH) | 660 415x370x540 | 860 Kühlteil: 450x450x525 Tiefkühlteil: 400x295x120 Stufe (TxH): 155x225 | 1680 Kühlteil: 457x450x725 Tiefkühlteil: 408x415x670 Stufe (TxH): 170x220 | 1870 Kühlteil: 510x430x805 Tiefkühlteil: 463x445x780 Stufe (TxH): 250x260 |
| Gewicht (kg) | 25 | 34 | 58 | 70 |
| Netzanschluss | 1/N/PE~230V 50Hz | 1/N/PE~230V 50Hz | 1/N/PE~230V 50Hz | 1/N/PE~230V 50Hz |
| Versandbreite (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Versandtiefe (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Versandhöhe (mm) | 825 | 1027 | 1850 | 2035 |
| Versandgewicht (kg) | 32 | 41 | 65 | 77 |
| 1000 100 1 501011 111501011 1 | 2101 | D000 | B000 | B000 |



ML0906WN



ML0906WN mit Ordnungssystem (optional)



ML1306WN



ML1306WN mit Ordnungssystem (optional)





Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog. Bitte fordern Sie Ihrer persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



National Lab GmbH • Kälte- und Temperiertechnik Grambeker Weg 157 • D-23879 Mölln Tel: +49 45 42 / 84 91 70 • Fax: +49 45 42 / 84 91 71

Email: LabSales@NationalLab.com • www.NationalLab.de

Kältemittel FCKW- / HFCKW-frei

R600a

R600a