

Laborkühl-/Tiefkühlkombination LabStar Sirius

- Umluftsystem in Kühl- und Tiefkühlteil, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 getrennte Kühlkreisläufe für Kühl- und Tiefkühlteil
- Kühlaggregat oben
- 2 Bedienungspaneel jeweils mit:
 - Hauptschalter
 - Elektronikregler mit Digitalanzeige
 - Opt. / akust. Alarmeinrichtung
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Türalarm
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Selbstschließende Türen mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türdichtung auswechselbar
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- 4 (2x2) höhenverstellbare Gitterauflagen in kippbaren Führungsschienen
- Innenraum aus CNS

Modell LabStar Sirius		LSSI 3030	LSSI 7030
Ausführung		KEWU/KEEU	KEWU/KEEU
Kühlteil:			
Temperaturbereich	°C:	+1/+10	+1/+10
Inhalt	Liter netto:	160	290
Innenmaße (BxTxH)	mm:	400x560x700	600x685x700
Gitterauflagen	:	2	2
Kältemittel	:	R134a	R134a
Tiefkühlteil:			
Temperaturbereich	°C:	-10/-30	-10/-30
Inhalt	Liter netto:	160	290
Innenmaße (BxTxH)	mm:	400x560x700	600x685x700
Gitterauflagen	:	2	2
Kältemittel	:	R404A	R404A
Außenmaße (BxTxH)	mm:	520x700x1997	720x860x1997
Tiefe bei geöffneter Tür	mm:	1182	1540
Gewicht	kg:	120	151
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph:	230/50/1	230/50/1
Versandmaße (BxTxH)	mm:	610x840x2200	800x900x2200
Versandgewicht	kg:	130	163

LabStar Sirius + Zubehör:	Außen / Innen	Art.-Nr.
LabStar Sirius LSSI 3030KEWU	weiß / CNS	GSLSSI3030KEWU
LabStar Sirius LSSI 3030KEEU	CNS / CNS	GSLSSI3030KEEU
LabStar Sirius LSSI 7030KEWU	weiß / CNS	GSLSSI7030KEWU
LabStar Sirius LSSI 7030KEEU	CNS / CNS	GSLSSI7030KEEU

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt). GPTEC4A

ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt). a.A.

Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung. ZXX2-020-2L

Gitterauflage, 330x545 mm (BxT). ZLSSI4-330x545

Gitterauflage, 530x655 mm (BxT). ZLSSI4-530x655

Führungsschienen für Gitterauflage LSSI 3030.. (1 Paar). ZLSSI4-023

Führungsschienen für Gitterauflage LSSI 7030.. (1 Paar). ZLSSI4-024

Schublade mit Teleskopauszug für LSSI 3030.., aus CNS. ZLSSI4-003

Schublade mit Teleskopauszug für LSSI 7030.., aus CNS. ZLSSI4-002

Innenraumsteckdose, Feuchtraumausführung. ZLSSI1-001-01

Füße statt Rollen, aus CNS (50 mm höhenverstellbar). ZLSSI5-021-125

Nutzraumdurchführung Ø 26 mm. ZLSSI1-002-26

Türanschlag werkseitig links. ZLSSI5-001

MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte. ZXX2-019-001

Messbereich -50/+50°C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich. ZXX2-019-011

MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370°C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.

Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. ZXX2-022-100

Messbereich -100/+1000°C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.



LSSI 7030KEEU
(optional mit Füßen)

Innovationspreis

ProfiTec Intelligentes Temperatur- überwachungs- und Protokoll- system



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.

