

Kleinst-Tiefkühltruhe ProfiMaster *Mini* PMM

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Geräuscharme Kälteanlage, luftgekühlt
- Bedienungspaneel mit Elektronikregler und Digitalanzeige (LED)
 - Opt. / akust. Alarmeinrichtung
 - Über- und Untertemperaturalarm
- Außengehäuse aus Edelstahl (CNS)
- Innenraum aus Edelstahl (CNS)
- Isolierter Deckel mit Klappscharnier und Magnetsichtung

Modell ProfiMaster PMM0845EEN

Temperaturbereich	°C: -20/-45
	: Anderer Temperaturbereich auf Anfrage.
Inhalt	Liter brutto: 8
Außenmaße (BxTxH)	mm: 370x500x580
Innenmaße (BxTxH)	mm: 150x300x200
Gewicht	kg: 35
Netzanschluss	: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: R507



Kleinst-Tiefkühltruhe PMM0845EEN

ProfiMaster Mini + Zubehör	Außen / Innen	Art.-Nr.
ProfiMaster Mini PMM0845EEN	CNS / CNS	GTPMM0845EEN

Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an ein Fernalarmsystem.	ZPMM2-009
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).	a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.	ZPM2-023-2L
Umlufteinrichtung.	a.A.
MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte.	ZXX2-019-001
Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.	
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	

ProfiTec Intelligentes Temperatur- überwachungs- und Protokoll- system



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC



MIN/MAX Thermometer mit
zusätzlichem Temperaturfühler

Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE0186EWN



Temperaturbereich	°C: -40/-90
Inhalt	Liter brutto: 7
Außenmaße (BxTxH)	mm: 400x630x665
Innenmaße (BxTxH)	mm: 150x143x310
Tiefe bei geöffneter Tür	mm: 960
Gewicht	kg: 54
Netzanschluss	: 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz

Siehe separate Prospektseite.