


**Modelle mit Volltür
siehe A.051**



Modell Nr.	ML0406GWU	ML0806GWU	ML1006GWU	ML1506GWU	ML3006GWU	ML3506GWU
Temperaturbereich	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C
Umluft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abtauung (automatisch / manuell)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Elektronikregler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm optisch / akustisch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Über- und Untertemperaturalarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türalarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potentialfreier Alarmkontakt	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Außengehäuse	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Türschloss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türtyp	Glastür	Glastür	Glastür	Glastür	Glastür	Glastür
Türanschlag	nicht wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Türdichtung	nicht wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Innenraum	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß
Innenbeleuchtung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
„Innenraum frei von Zündquellen“	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gitterauflagen (Anzahl)	2	2	2	3	5	6
Auflagepositionen (Anzahl)	5	2	4	6	12	14
Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH)	270x308x6	438x274x6	427x374x6	520x400x6	4: 500x385x6 1: 497x340x6	500x385x6
Drahtkörbe (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Optionales Schubladensystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verstellbare Füße (Anzahl & Position)	Nein	Nein	1 Fuß vorne	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten
Inhalt (l), brutto	41	82	107	151	273	353
Inhalt (l), netto	35	67	103	141	269	349
Breite (mm)	379	502	495	595	595	595
Tiefe (mm)	500	540	620	635	660	660
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	810	976	1050	1165	1180	1180
Höhe (mm)	702	660	830	845	1565	1860
Innenmaße (mm) (BxTxH)	245x310x400	419x320x540	403x400x700	500x450x705 Stufe (TxH): 165x185	480x445x1382 Stufe (TxH): 175x255	480x445x1682 Stufe (TxH): 175x265
Gewicht (kg)	25,5	30	36,5	42	68,5	79
Netzanschluss	1/N/PE~230V 50Hz	1/N/PE~230V 50Hz	1/N/PE~230V 50Hz	1/N/PE~230V 50Hz	1/N/PE~230V 50Hz	1/N/PE~230V 50Hz
Versandbreite (mm)	700	700	700	700	700	700
Versandtiefe (mm)	750	750	750	750	750	750
Versandhöhe (mm)	890	825	1000	1022	1735	2035
Versandgewicht (kg)	32,5	37	43,5	49	75,5	86
Kältemittel FCKW- / HFCWKW-frei	R134a	R134a	R134a	R600a	R600a	R600a



Weitere Ordnungssystemvorschläge
finden Sie in unserem separaten
Katalog.
Bitte fordern Sie Ihren persönlichen
Einrichtungsvorschlag an.

