


**Modelle mit Glasstür  
siehe A.050**



Modell Nr.	ML0406WU	ML0506WU	ML0806WU	ML1006WU	ML1506WU	ML3006WU	ML3506WU
Temperaturbereich	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C	+2°C bis +8°C				
Umluft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abtauung (automatisch / manuell)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Elektronikregler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm optisch / akustisch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Über- und Untertemperaturalarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türalarm	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potentialfreier Alarmkontakt	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Außengehäuse	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert				
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Türschloss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türtyp	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür
Türanschlag	nicht wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Türdichtung	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar				
Innenraum	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß				
Innenbeleuchtung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
„Innenraum frei von Zündquellen“	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gitterauflagen (Anzahl)	2	1	2	2	3	5	6
Auflagepositionen (Anzahl)	5	1	2	4	6	12	14
Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH)	270x308x6	402x200x6	438x274x6	427x374x6	520x400x6	4: 500x385x6 1: 497x340x6	500x385x6
Drahtkörbe (Anzahl)	0	1	1	1	1	1	1
Optionales Schubladensystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verstellbare Füße (Anzahl & Position)	Nein	2 Füße vorne	Nein	1 Fuß vorne	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten
Inhalt (l), brutto	41	45	82	107	151	273	353
Inhalt (l), netto	35	37	67	103	141	269	349
Breite (mm)	379	470	502	495	595	595	595
Tiefe (mm)	500	465	540	620	635	670	670
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	810	910	976	1050	1165	1185	1185
Höhe (mm)	702	530	660	830	845	1565	1860
Innenmaße (mm) (BxTxH)	245x310x400	410x270x400	419x315x540	403x400x700	500x450x705 Stufe (TxH): 165x185	480x445x1382 Stufe (TxH): 175x 255	480x445x1682 Stufe (TxH): 175x 265
Gewicht (kg)	23,5	20	27,5	31,5	37	60	69
Netzanschluss	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz				
Versandbreite (mm)	700	700	700	700	700	700	700
Versandtiefe (mm)	750	750	750	750	750	750	750
Versandhöhe (mm)	890	825	825	1000	1022	1735	2035
Versandgewicht (kg)	30,5	27	34,5	38,5	44	67	76
Kältemittel FCKW- / HFCW-frei	R134a	R134a	R134a	R134a	R600a	R600a	R600a



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.  
Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

